

ITM4120-4WD

نوع پمپ	هیدرولیک کمکی
حداکثر دبی روغن	دنده‌ای
مجموع دبی پمپ اصلی و کمکی	۳۵ لیتر در دقیقه در فشار ۱۷۵ بار
شیر هیدرولیک کمکی	۶۳ لیتر در دقیقه
	سه وضعیتی دور دیفه
فرمان	فرمان گیری
قفل شدن	هیدر و استاتیک
زاویه چرخش	اکسل جلو
نوع	AG105
نوع عمل	قفل اتوماتیک
قطر	۵۵ درجه
ترمز دستی	ترمزها
قفل دیفرانسیل	Ж6Н6АΨ6HKζO6TÜγΨ B/ΠΠTέξHΨέΠΠV ÛFTÜΦH6ΩΦΛ έZΓTAΦΓ ۲۲۲/۴ TZβΨBέΛΠH TÜΦΠÜΓ TÜΦH6ΩΦΛHέZÜ
	چرخها و تایرها
جلو	۱۴/۹*۱۳-۲۴ لایه ۶
عقب از نوع دیسکی	۱۸/۴*۱۵-۳۴ لایه ۸
	وزن و ابعاد

وزن روی محور جلو	БѣѹОАФѹ ۱۹۶۰
وزن روی محور عقب	БѣѹОАФѹ ۲۱۲۰
وزن کل	БѣѹОАФѹ ۴۰۸۰
طول (بازوی عقب به حالت افقی)	۴/۴۸ متر
عرض	۱/۹۷ متر
ارتفاع (بالای محافظ راننده)	۲/۶۳ متر
ارتفاع (روی فرمان)	۱/۹۱ متر
فاصله محورهای جلو و عقب	۲/۶۴ متر
شعاع چرخش (بدون ترمز)	۹/۴۱ متر
فاصله از زمین (زیر مالبند)	۰/۴۳ متر
ظرفیت‌ها	
باک گاز و نیل	۱۰۵ لیتر
سیستم هیدرولیک	۴۷/۴ لیتر
روغن موتور	۱۵/۴ لیتر
سیستم خنک کننده (آب)	۲۵ لیتر
سایر تجهیزات	

ΩΛΤΠ
 ÉΛVΞΕ Θ ΟΛΧΓŨΦΗάΩΦΛΤΝΗΦ
 ΟΖΤΕΨΩΜΖάυΓΊΣΓ
 شیر هیدرولیک جهت استفاده در ادوات
 وزنه های چرخ عقب مخصوص نوع دیسکی
 ΤέτλητΊάΐCCKtūN
 ΤΕΦūCΠΚθήH
 ΕΤΚΥΙΒ
 OAN CΠΛ Τέτ CΠΛέΦŨă

عملکرد	
حداکثر قدرت در ۲۲۰۰ دور در دقیقه (استاندارد BS.AU.141.a)	۱۲۰ اسب بخار
حداکثر گشتاورد در ۱۶۰۰ دور در دقیقه (استاندارد BS.AU.141.a)	۴۸۰ نیوتن متر
موتور	
ساخت	Εἰρήναιος
مدل	MT-660A-120AD
نوع	ΒΦJZγΓ I VαίετωK3ΠΓήαTM ζ Tπiψ
تعداد سیلندر	۶
سیستم تنفس موتور	ΥάιζΟάΟΕ
قطر سیلندر	έZΓTAΦΓ ۱۰۰
کورس پیستون	έZΓTAΦΓ ۱۲۷
حجم موتور	έZΦ ۶
نسبت تراکم	۱۶/۵ : ۱
کمک استارت	ΚÜΓέüωDζ
خنک شونده بوسیله	Ο
فیلتر هوا	ΔηδΠηΨΠÜηΦ
فیلتر گاز وویل	εΦÜΠέεDΠKωAΠηΨ
اگزوز	CΨDİ

تجهيزات الكتریکى	
ولتاژ	۱۲ ولت با اتصال منفى بدنه
باطرى	دو عدد هر کدام ۶۶ آمپر ساعت
دینام	۴۵ آمپر
استارت	۲/۸ کیلووات
چراغها	جلو - موقعیت - پلاک - ترمز - راهنما و چراغ شخم در عقب
سایر تجهیزات	پانل دیجیتالی - بوق - پرز ۷ پایه ای تریلر

کلاچ

نوع	یک مرحله‌ای، اسپلیت ترک
اندازه صفحه	۳۳۰ میلی‌متر
تنظیم فاصله چرخها	
جلو	۲۰۹۳-۱۷۶۹ میلی‌متر
عقب	۲۲۳۵-۱۵۲۵ میلی‌متر
جعبه دنده	
نوع	سنکرون
سرعت‌های خروجی	۱۲ سرعت جلو و ۴ سرعت عقب
محور تواندهی	

نوع P.T.O	مستقل هیدرولیکی با اهرم دستی
سرعت دوران در ۱۹۰۰ دور در دقیقه موتور	۵۴۰ دور در دقیقه
سرعت دوران در ۲۰۰۰ دور در دقیقه موتور	۱۰۰۰ دور در دقیقه
قطر محور	۳۵ میلی متر
تعداد شیار	۶ شیار برای ۵۴۰ دور در دقیقه
تعداد شیار	۲۱ شیار برای ۱۰۰۰ دور در دقیقه
هیدرولیک	
اتصال سه نقطه	از نوع ۲ ثابت
پمپ هیدرولیک	پیستونی
حداکثر دبی پمپ	۲۷/۶ لیتر بر دقیقه
حداکثر فشار پمپ	۲۳۱ بار